

Folha de Cálculo FC IV.1b
Perdas associadas à envolvente interior

| Paredes em contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes | Area (m ²) | U (W/m ² .°C) | τ (-) | U.A.τ (W/°C) |
|---|------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

| Pavimentos sobre espaços não-úteis | Area (m ²) | U (W/m ² .°C) | τ (-) | U.A.τ (W/°C) |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

| Coberturas interiores (tectos sobre espaços não-úteis) | Area (m ²) | U (W/m ² .°C) | τ (-) | U.A.τ (W/°C) |
|--|------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

| Vãos envidraçados em contacto com espaços não-úteis | Area (m ²) | U (W/m ² .°C) | τ (-) | U.A.τ (W/°C) |
|---|------------------------|--------------------------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

| Pontes térmicas (apenas para paredes de separação para espaços não-úteis com τ > 0,7) | Comprimento (B) (m) | Ψ (W/m°C) | τ (-) | Ψ.B.τ (W/°C) |
|---|---------------------|-----------|-------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

Perdas pela envolvente interior da Fracção Autónoma

(W/°C)

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Fracção Autónoma dos seguintes espaços:

Zonas comuns em edifícios com mais de uma Fracção Autónoma;
 Edifícios anexos;
 Garagens, armazéns, lojas e espaços não-úteis similares;
 Sotãos não-habitados.