

## **CARACTERISTICAS:**

Banho-maria eléctrico de bancada.

Superfície de trabalho e painéis dianteiros de aço inox AISI 304.

Resistências de aço situadas no exterior da cuba.

Regulação electrónica da potência.

Ampla cuba de aço inox AISI 304, realizada com um único molde, com amplo raio para facilitar a limpeza.

.Numerosas combinações disponíveis graças à possibilidade de utilizar 6 medidas diversas de cubas GastroNorm.

Separador 530 (SEP2) fornecido.

Torneira de descarga dianteira com sistema de segurança para prevenir a abertura acidental.

Luzes de sinalização da tensão.

Capacidade cuba: 2 x GN 1/1





Nota: Não inclui covetes ou tampas

DADOS TÉCNICOS:		LIGAÇÕES:	LIGAÇÕES:		
Potência elétrica	kW <b>3,0</b>	Ligação elétrica			
Ligações elétricas	230 V X	Ligação de gás			
	400 V	Ligação de água			
Potência a gás	kW	Ligação de esgoto			
	kcal/h	Ligação de vapor			
	Btu/h	Ligação de ar comprimid	0		
Consumo de G20	m <sup>3</sup> /h				
Consumo de G30	kg/h	Dimensões Ext.	mm	800 x 700 x 290	
Consumo de água	l/h	Dimensões Int.	mm	630 x 510 x 175	
Pressão de água	kg/cm2	Peso Líquido	kg		
Consumo de vapor	kg/h	Peso Bruto	kg	42	
Pressão de vapor	kg/cm3	Volume embalagem	m3	0,43	
Consumo de ar	Nl/min.				
Pressão de ar	kg/cm2				