

CARACTERÍSTICAS:

Banho-maria eléctrico.
 Superfície de trabalho e painéis dianteiros e laterais de aço inox 304.
 Interior de aço inox.
 Resistências de aço inox situadas no exterior da cuba.
 Regulação electrónica da potência.
 Cuba de aço inox AISI 304, realizada com um único molde, com amplo raio para facilitar a limpeza.
 Torneira de carga da água com comando no painel e abertura de extravasão na cuba.
 Torneira de descarga de esfera, localizada dentro do vão, comandada por pega com puxador com isolamento térmico, com caixa de recolha de aço.
 Com móvel inferior neutro (portas não incluídas).
 Capacidade cuba: 1 GN 1/1 + 2 GN 1/3

MODELO: E9BM-4M


Nota: Não inclui covetes ou tampas, nem porta do móvel inferior.

DADOS TÉCNICOS:

Potência eléctrica	kW	1,5
Ligações eléctricas	230 V	X
	400 V	
Potência a gás	kW	
	kcal/h	
	Btu/h	
Consumo de G20	m ³ /h	
Consumo de G30	kg/h	
Consumo de água	l/h	
Pressão de água	kg/cm ²	
Consumo de vapor	kg/h	
Pressão de vapor	kg/cm ³	
Consumo de ar	Nl/min.	
Pressão de ar	kg/cm ²	

LIGAÇÕES:

Ligação elétrica		
Ligação de gás		
Ligação de água		
Ligação de esgoto		
Ligação de vapor		
Ligação de ar comprimido		
Dimensões Ext.	mm	400 x 900 x 900
Dimensões Int.	mm	306 x 686 x 163
Peso Líquido	kg	33
Peso Bruto	kg	51
Volume embalagem	m3	0,70

EXISTIMOS PARA O SERVIR MELHOR!